





Tagalarm
Tagalarmgeräte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-90138 500 090-138	<p>Tagalarmgerät BUS-1, TG1 aP zur Überwachung von Außentüren die aus Sicherheitsgründen nicht stetig verschlossen sein dürfen. An der zu überwachenden Tür ist ein Öffnungskontakt erforderlich. Beim Öffnen der Tür löst akustischer Alarm aus und wird gespeichert. Freischaltung oder Rücksetzen über integrierten Schlüsselschalter für Profilhalbzylinder. Vorgesehen für DIN-PZ 31,5 mm. Das Tagalarmgerät ist eine BUS-1 Komponente zum Anschluss an eine Complex 200/400. Max. 10 Tagalarmgeräte pro BUS-1 anschließbar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: optionales Netzteil oder über BUS-1 Integriertes Netzteil 230 Volt/- 2,1 VA • Automatische Aktivierung nach Verschließen der Tür • Erinnerungston bei offenstehender Tür • integrierter Summer: 95dB/1m • Eingänge: Sabotage, Öffnung, Verschluss, Schlüsselschalter • 2 LED, rot, grün für Betriebszustände • Das Gerät belegt 5 BUS-Adressen • Integrierter Schlüsselschalter für DIN-Profil Halbzylinder • Eingänge für abgesetzten Schlüsselschalter. • Gehäuse: Stahlblechgehäuse Front RAL 9016 • Abmessungen B/H/T: 140 x 191 x 56,5 mm • Schutzart: IP 30 • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • Türkontakte und Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang 	306,70
		IC-90137 500 090-137	<p>Tagalarmgerät BUS-1, TG1 aP mit Blitzleuchte zur Überwachung von Außentüren die aus Sicherheitsgründen nicht stetig verschlossen sein dürfen. An der zu überwachenden Tür ist ein Öffnungskontakt erforderlich. Beim Öffnen der Tür löst akustisch/optischer Alarm aus und wird gespeichert. Freischaltung oder Rücksetzen über integrierten Schlüsselschalter für Profilhalbzylinder. Das Tagalarmgerät ist eine BUS-1 Komponente zum Anschluss an eine Complex 200/400. Sonst wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Blitzleuchte: 1 Blitz/Sek. • Abmessungen B/H/T: 140 x 270 x 56,5 mm
		IC-90126 500 090-126	<p>Tagalarmgerät TG1 aP wie Tagalarmgerät IC-90138, jedoch mit analoger Relais-technik. Weiterleitung an universelle Meldergruppen-Anzeige oder GMA möglich. Integriertes Netzteil 230 Volt/- 1,5 VA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatische Aktivierung nach Verschließen der Tür • Erinnerungston bei offenstehender Tür • integrierter Summer: 95dB/1m • Eingänge: Sabotage, Öffnung, Verschluss, Schlüsselschalter • 2 LED, rot, grün für Betriebszustände • Integrierter Schlüsselschalter für DIN-Profil Halbzylinder • Eingänge für abgesetzten Schlüsselschalter. • 1 Alarm Ausgangsrelais zur Aufschaltung auf eine GMA • Gehäuse: Stahlblechgehäuse Front RAL 9016 • Abmessungen B/H/T: 140 x 191 x 56,5 mm • Schutzart: IP 30 • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß
		IC-90125 500 090-125	<p>Tagalarmgerät TG1 aP mit Blitzleuchte wie Tagalarmgerät IC-90137, jedoch mit analoger Relais-technik. Versorgungsspannung 230 Volt über integriertes Netzteil. Weiterleitung an universelle Meldergruppen-Anzeige oder GMA möglich.</p>
IC-75085 500 075-085		<p>Universelle Meldergruppen-Anzeige UMA 8 aP als Anzeigegerät für z.B. mehrere Tagalarmgeräte mit Relais-technik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12 V/DC extern • Stromaufnahme: 4 / 7 mA • Meldergruppeneingänge: 8 widerstandsüberwacht • Ausgänge: 2 • Abmessungen B/H/T: 310 x 110 x 47 mm 	300,00

Stand: Januar 2018