


Einbruchmeldetechnik
Signalgeber

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-59831 500 059-831 G 190 001	Optisch-Akustischer Außensignalgeber VdS-KI. C aus pulverbeschichtetem Aluminium mit korrosionsbeständiger Schutzlackierung, Sabotageschutz und Deckelkontakt. Vorzugsweise zum Anschluss an IC-Meldezentralen <ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse: Aluminiumblech • Farbe: pulverbeschichtet, RAL 9016 • Blitzkalotte: Signalrot • Versorgungsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme: Sirene ca. 350 mA, Blitz 85 mA • Lautstärke: > 103 dBA • Blitzfrequenz: ca. 1,0 Hz • Abmessungen B/H/T: 205 x 230 x 122 mm • Umweltklasse: IV nach VdS / -25°C...+60°C, IP53 • optional: lieferbar in Stahlblech • optional: Masthalterung lieferbar. 	214,60
	IC-59830 AK 500 059-830 G 190 002	Akustischer Außensignalgeber VdS-KI. C (ohne Bild) wie vor, jedoch als Sirene ohne Blitzleuchte. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 205 x 230 x 112mm 	136,60
	IC-59530 500 059-530 G 106 056	Optisch-Akustischer Außensignalgeber OAS-R aus wetterfestem Polycarbonat mit Deckel- und Wandabreißkontakt. Vorzugsweise zum Anschluss an IC-Meldezentralen <ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse: Polycarbonat • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, rote Scheibe • Blitz: 180°-Array, 24 rote LED • Versorgungsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme: Sirene ca. 360 mA, Blitz 90 mA • Lautstärke: > 100 dBA • Blitzfolge: ca. 750 ms • Abmessungen B/H/T: 106 x 292 x 151 mm • Umweltklasse: IV nach VdS 2110 • optional: in Farbe weißaluminium • optional: mit ungetönter Streuscheibe • optional: mit Eigenversorgung (Akku) 	203,60
	IC-59530-4 500 459-030	Optisch-Akustischer Außensignalgeber OAS-R wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: RAL 9006 weißaluminium, rote Scheibe 	239,70
	IC-59540 500 059-540 G 106 055	Akustischer Außensignalgeber AS wie vor, jedoch ohne optischen Signalgeber <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • optional: RAL 9006 weißaluminium 	164,70
	IC-59595 500 059-595	Masthalterung MH-OAS für Signalgeber zur Mastmontage der Signalgeber IC-595xx an einem Rundmast <ul style="list-style-type: none"> • Material: Edelstahl (V2A) • Mastdurchmesser: 50 mm 	73,70
	IC-59590 500 059-590	Eck.Montagewinkel EM-OAS (Ohner Bild) zur Montage der Signalgeber IC-5953xx und 5954xx <ul style="list-style-type: none"> • Material: Edelstahl (V2A) • Farbe RAL 9016 50 mm • optional: Edelstahl-Optik 	62,20

Stand: Januar 2018