





Einbruchmeldetechnik
Magnetkontakte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-AMK 4 A 530 135-385 G 191 525	Roll- und Kipptor-Magnetschalter VdS-Klasse B zur Öffnungsüberwachung vorzugsweise von schweren Toren. Bestehend aus einem Aufbaugehäuse mit Reed-Kontakt und Gehäuse mit Magnet. Robuster Industrie-Rolltorkontakt mit 2 m Anschlussleitung im 1 m langen Edelstahlschutzschlauch. Lieferung mit Edelstahlschrauben. <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktart: 1-poliger Schließer • Schaltabstand: ca. bis 50 mm • Kontaktbelastung: 10 Watt • Material: Aluminium • Kabellänge: 2 Meter LIYY 4 x 0,14 mm² • Abmessungen B/H/T: Magnet: 100 x 35 x 40 mm Kontakt: 230 x 13 x 45 mm • Schutzart: IP 68 	54,80
	IC-AD 10 DAD 370 575-025 G 187 002	Anschlussdose vorzugsweise zum Anschluss eines Roll- und Kipptor-Magnetschalters IC-AMK 4 und IC-AMK 4-S mit Kabel im Metallschlauch. Anschlussdose aP mit 22 Lötanschlüssen und Deckelkontakt. Anschlussstück für Metallschlauch im Lieferumfang. Metallschlauch nicht im Lieferumfang. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 85 x 85 x 26 mm • Farbe: grau 	19,10
	IC-DC 118 400 003-118 G 191 506	Roll- und Kipptor-Magnetschalter VdS-Klasse B zur Öffnungsüberwachung vorzugsweise von schweren Toren. Bestehend aus einem Aufbaugehäuse mit Reed-Kontakt und Gehäuse mit Magnet. Robuster Industrie-Rolltorkontakt mit 2 m Anschlussleitung im Edelstahlschutzschlauch. Kontakte aus eloxiertem Aluminium. <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktart: 1-poliger Schließer • Schaltabstand: ca. bis 75 mm • Kontaktbelastung: 100 V / 500 mA • Kabellänge: 2 Meter 4-adrig • Abmessungen L/H/T: Magnet-/Kontakt 76 x 12 x 25 mm 	62,10
	IC-90816 500 090-816 VPE 10 Stck	Ersatz - Rundmagnet 6 mm für Standard-Magnetkontakte <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen D/L: 6 x 30 mm • Material: Alnico 500 • Lieferung: VPE 10 Stück • optional: Ausführung 8 x 30 mm 	22,90
	IC-10063 MD 530 100-063	Knopfmagnet für Schubstangenmontage vorzugsweise zur Montage auf dem Fensterschubgestänge zur gleichzeitigen Öffnungs-/Verschlussüberwachung. Incl. Befestigungsschraube, Unterleghülse und Abdeckkappe. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen D/H: 10 x 5 mm • Befestigungsloch 3,5 mm • Schraube: M 3 x 20 Messing vernickelt 	11,40
	IC-91709 500 091-709	Einbaufansch zum stirnseitigen Einbau des Magnetkontaktes-/Magnet in Hohlkammerprofile aus Kunststoff oder Aluminium. Erforderliche Magnetkontakte nicht im Lieferumfang. Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • 20 Einbaufanschen • 10 Stabmagneten 6 x 15 mm • Abm. Flansch B/H/T: 12 x 30 x 3 mm • Einbautiefe: 15 mm • optional: braun oder anthrazit 	37,80

Stand: Juni 2020