




Einbruchmeldetechnik

Bewegungsmelder

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €	
	IC-33840 500 033-840 G 114 539	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder comstar VAYO pro B15 zur Innenraumüberwachung. Hervorragende Detektion und Falschalarm-sicherheit. Minimaler Stromverbrauch (12 V/DC Ruhe 0,85 mA). <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss in konventioneller Linientechnik • Gehetestfunktion, Alarmspeicher, Empfindlichkeitseinstellung • multifunktionale Kontroll-LED • Reichweite: 15 m - 90° Erfassungswinkel • Versorgungsspannung: 9 - 15 V/DC • Abmessungen B/H/T: 73 x 146 x 54 mm • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß 	101,80	
	<p>Die Melder der Serie comstar VAYO sind mit denselben technischen Eigenschaften der Serie comstar der Seite 1.28 lieferbar. Der vorgenannte Melder IC-33840 ist ein Beispiel der VAYO-Serie. Die VAYO-Melder lassen sich mit einem Design-Cover an die Anforderungen der jeweiligen Raumgestaltung anpassen.</p>			
	IC-33762 500 033-762	Design-Cover Granit schwarz für Bewegungsmelder der Serie comstar VAYO. Das Cover wird in Click-Technik auf einen Melder comstar VAYO aufgesetzt.	13,20	
	IC-33764 IC-33765 IC-33761 IC-33763 IC-33790 IC-33791 IC-33792 IC-33793 IC-33794 IC-33775 IC-33773 IC-33772 IC-33769 IC-33768 IC-33760	Design: Edelstahl gebürstet Design: Carbon silber Design: Wurzelholz Design: Bernstein rot Design: Eisblau Design: RAL 8029 perlkupfer Design: RAL 7030 steingrau Design: Gold Design: Kork Design: RAL 8014 sepiabraun Design: RAL 7015 schiefergrau Design: RAL 6021 blaßgrün Design: Wassertropfen blau Design: Zebra Design: Holz Buche	13,20	
	IC-33216 500 033-216	Decken-Montagewinkel DMW 2 <ul style="list-style-type: none"> • für Bewegungsmelder comstar und comstar VAYO • Material Stahlblech RAL 9016 pulverbeschichtet 	18,30	
		IC-33151 500 033-151 G 195 537	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-C 20 BUS zur Innenraumüberwachung. Hochpräzise schwenkbare Spiegeloptik. Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung. <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss in BUS-1-Technik • Gehetestfunktion, Alarmspeicher, Empfindlichkeitseinstellung • Schwenkbare Spiegelkugel hor. +/- 45°, vert. +8 /- 25° • Unterkriechschutz • Abdecküberwachung • Reichweite: 20 m - Raummelder • Erfassungsbereich: 88° • Montagehöhe: bis 3 Meter • Versorgungsspannung: 9 - 15 V/DC • Stromaufnahme: Ruhe 1,5 mA / Alarm 13 mA • Abmessungen B/H/T: 91 x 115 x 75 mm • Farbe: weiß • optional: Eckmontagewinkel 	180,80
		IC-33161 500 033-161 G 195 538	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-C 60 BUS wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Reichweite: 60 m - Streckenmelder • Erfassungsbereich: ca. 3° Kurzstrecke bis ca. 80° 	180,80

Stand: Januar 2018