








## Einbruchmeldetechnik

### Löt-Verteiler

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-58120</b> <b>500 058-120</b> <b>G 195 104</b>	<b>Verteilerdose für uP-Montage 19-polig</b> 2 Klebplomben, Kabelbinder und 2 Befestigungsschrauben im Lieferumfang. Integrierter Deckelkontakt. <ul style="list-style-type: none"> <li>zum Einbau in Hohlraumdose 60 mm,</li> <li>Lötkontakte: vergoldet, 19-polig</li> <li>Abmessung: Deckeldurchmesser 84 mm Einbautiefe 18 mm</li> <li>Schutzart: IP 40</li> <li>Farbe: weiß</li> </ul>	<b>12,00</b>
	<b>IC-58143</b> <b>500 058-143</b> <b>G 104 080</b>	<b>Verteilerdose für aP-Montage 16-polig</b> im ASA Kunststoffgehäuse mit integrierten Deckelkontakt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lötkontakte: vergoldet, 16-polig</li> <li>Abmessungen B/H/T: 45 x 115 x 27 mm</li> <li>Schutzart: IP 40</li> <li>Farbe: weiß</li> <li>optional: in braun</li> </ul>	<b>10,60</b>
	<b>IC-58142</b> <b>500 058-142</b> <b>G 104 081</b>	<b>Verteilerdose für aP-Montage 32-polig</b> im ASA Kunststoffgehäuse mit integrierten Deckelkontakt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lötkontakte: vergoldet, 32-polig</li> <li>Abmessungen B/H/T: 75 x 115 x 27 mm</li> <li>Schutzart: IP 40</li> <li>Farbe: weiß</li> <li>optional: in braun</li> </ul>	<b>18,00</b>
	<b>IC-58146</b> <b>500 058-146</b> <b>G 104 082</b>	<b>Verteilerdose für aP-Montage 64-polig (Bild ohne Deckel)</b> im ASA Kunststoffgehäuse mit integrierten Deckelkontakt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lötkontakte: vergoldet, 64-polig</li> <li>Abmessungen B/H/T: 150 x 115 x 33 mm</li> <li>Schutzart: IP 40</li> <li>Farbe: weiß</li> <li>optional: in braun</li> </ul>	<b>37,10</b>
	<b>IC-LV10DAD</b> <b>370 575-021</b> <b>G 187 002</b>	<b>Verteilerdose für aP-Montage 20-polig</b> Integrierter Deckelkontakt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Doppellötkontakte: 20+2-polig</li> <li>Abmessungen B/H/T: 85 x 85 x 26 mm</li> <li>Schutzart: IP 40</li> <li>Farbe: weiß</li> </ul>	<b>10,90</b>
	<b>IC-LV20DAD</b> <b>370 575-031</b> <b>G 187 003</b>	<b>Verteilerdose für aP-Montage 40-polig</b> Integrierter Deckelkontakt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Doppellötkontakte: 40+2-polig</li> <li>Abmessungen B/H/T: 150 x 100 x 36 mm</li> <li>Schutzart: IP 40</li> <li>Farbe: weiß</li> </ul>	<b>18,10</b>
	<b>IC-58101</b> <b>500 058-101</b> <b>G 186 068</b>	<b>Verteiler im Gehäusotyp S4 für aP-Montage 80-polig</b> im Stahlblechgehäuse mit integrierten Deckelkontakten und Plombierbuchsen, pulverbeschichtet. Erweiterbar auf 96-polig. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lötkontakte: vergoldet, 80-polig</li> <li>Abmessungen B/H/T: 310 x 110 x 47 mm</li> <li>Schutzart: IP 40</li> <li>Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß</li> <li>optional: lieferbar 160-polig (IC-58100)</li> </ul>	<b>80,40</b>

Stand: Januar 2018