





**Einbruchmeldetechnik**

**Bewegungsmelder für den Außenbereich**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-LX-402</b> <b>370 510-050</b>	<p><b>Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder Außenanwendung LX-402</b> Durch eine doppelt-leitende-Abschirmung des Pyroelementes sehr falschalmsicher. Vorzugsweise zur Ansteuerung von Licht oder einer CCTV-Anlage. Sabotagekontakt NC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage im Außenbereich oder in Feuchträumen.</li> <li>• Tag-/Nachtmodus ca. 10 bis 100.000 lx</li> <li>• Empfindlichkeit: 1,6°C bei 0,6 m/s</li> <li>• Impulszählung: 2 Impulse innerhalb 20 +/-5 s</li> <li>• Erfassungsbereich: Normalbereich 40 Zonen, Haustier 18 Z.</li> <li>• Überwachungsbereich: 12 x 15 Meter, 120° Weitwinkel</li> <li>• Betriebsspannung: 11 - 13 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 25 mA bei 12 V/DC</li> <li>• Alarmausgang: Wechsler 28 V/DC / max. 0,2 A</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 74,8 x 141 x 53,5 mm</li> <li>• Schutzart: IP 54</li> <li>• Montagehöhe: 2,5 Meter</li> <li>• optional: Wand-/Deckenhalter</li> <li>• optional: Batterie-/Funk-Version</li> </ul>	<b>108,20</b>
	<b>IC-LX-802N</b> <b>370 510-060</b>	<p><b>Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder Außenanwendung LX-802N</b> wie vor, jedoch zur Langstreckenüberwachung. Abbildung ähnlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassungsbereich: Normalbereich 12 Zonen, Haustier 4 Z.</li> <li>• Überwachungsbereich 24 x 2 Meter</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 74,8 x 141 x 57,5 mm</li> </ul>	<b>108,20</b>
	<b>IC-VXI-ST</b> <b>370 510-071</b>	<p><b>Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder Außenanwendung VXI-ST</b> Durch zwei Pyroelemente ein Höchstmaß an Falschalmsicherheit. Erfassungsbereich flexibel einstellbar. Kleintiere im unteren Erfassungsbereich werden als nicht alarmrelevant ausgegrenzt. Vorzugsweise zur Ansteuerung von Licht oder einer CCTV-Anlage. Sabotagekontakt NC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage im Außenbereich oder in Feuchträumen.</li> <li>• Empfindlichkeit: 2,0 °C bei 0,6 m/s</li> <li>• Überwachungsbereich max. 12 Meter, 90°, 16 Zonen</li> <li>• Betriebsspannung: 10 - 18 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 20 mA bei 12 V/DC</li> <li>• Alarmausgang: NO oder NC 28 V/DC / max. 0,1 A</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 70,9 x 181,9 x 64,5 mm</li> <li>• Schutzart: IP 55</li> <li>• Montagehöhe: 0,8 bis 1,2 Meter</li> <li>• optional: Montagezubehör</li> <li>• optional: Batterie-/Funk-Version</li> </ul>	<b>151,50</b>
	<b>IC-BX-80N</b> <b>370 510-080</b>	<p><b>Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder Außenanwendung BX-80N</b> Durch zwei Pyroelemente auf jeder Seite wird ein Höchstmaß an Falschalmsicherheit erreicht. Erfassungsbereich flexibel einstellbar. Kleintiere im unteren Erfassungsbereich werden als nicht alarmrelevant ausgegrenzt. Vorzugsweise zur Ansteuerung von Signalen oder einer CCTV-Anlage. Sabotagekontakt NC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage im Außenbereich oder in Feuchträumen.</li> <li>• Empfindlichkeit: 2,0 °C bei 0,6 m/s</li> <li>• Überwachungsbereich max. 12 Meter nach links und rechts</li> <li>• Betriebsspannung: 10 - 28 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 26 mA bei 12 V/DC</li> <li>• Alarmausgang: NO oder NC 28 V/DC / max. 0,2 A</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 55 x 232,7 x 68,7 mm</li> <li>• Schutzart: IP 55</li> <li>• Montagehöhe: 0,8 bis 1,2 Meter</li> <li>• optional: Montagezubehör</li> <li>• optional: Batterie-/Funk-Version</li> </ul>	<b>151,50</b>



Stand: März 2018