




**Rauchwarnmelder**

**Rauch- und Wärmemelder batteriebetrieben, vernetzbar**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-EI 605 D</b> <b>102 605-004</b> <b>G 208 016</b>	<b>Rauchwarnmelder mit 9-V-Blockbatterie</b> mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. als Einzelmelder. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> <li>incl. 9 V Block-Batterie</li> <li>VdS in Übereinstimmung mit DIN EN 14604, DIN 14676, CE</li> <li>Batteriewechselanzeige akustisch und optisch</li> </ul> <b>Montageempfehlung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachungsfläche: bis 60 m<sup>2</sup></li> <li>Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batterielebensdauer: ca. 12 Monate</li> <li>Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m</li> <li>Abmessungen D/H: 120 x 50 mm incl. Sockel</li> <li>Optional: EI 605 C mit Vernetzungsmöglichkeit</li> </ul>	<b>23,40</b>
	<b>IC-EI 650 W</b> <b>102 650-063</b> <b>G 211 009</b>	<b>Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie</b> mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. Als Einzelmelder, optional funkvernetzt. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> <li>incl. Lithium-Batterie 3V nicht entnehmbar</li> <li>VdS in Übereinstimmung mit DIN EN 14604, DIN 14676, CE</li> <li>Funkvernetzung mit optionalem Funkmodul IC-EI 600 MRF</li> <li>Anbindung an z.B. TWG durch optionales Funkinterface.</li> <li>Optional: EI 650 C für Funk und Drahtvernetzung</li> <li><b>Sonst wie vor</b></li> </ul>	<b>42,90</b>
	<b>IC-EI 650</b> <b>102 650-001</b> <b>G 211 009</b>	<b>Rauchwarnmelder mit 10 Jahres-Lithiumbatterie</b> wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>Stand-Alone Gerät, nicht vernetzbar</li> </ul>	<b>33,80</b>
	<b>IC-EI 650 iW</b> <b>102 650-663</b> <b>G 211009</b>	<b>Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie</b> Wie EI 650 W, jedoch mit zusätzlicher Diagnosefunktion mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. Als Einzelmelder, optional funkvernetzt. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> <li>incl. Lithium-Batterie 3 V nicht entnehmbar</li> <li>VdS in Übereinstimmung mit DIN EN 14604, DIN 14676, CE</li> <li>Funkvernetzung mit optionalem Funkmodul IC-EI 600 MRF</li> <li>Anbindung an z.B. TWG durch optionales Funkinterface.</li> <li>Optional: EI 650 iC mit Funk und Drahtvernetzung</li> </ul>	<b>46,70</b>
  	<b>IC-EI 603</b> <b>TYC</b> <b>102 603-001</b>	<b>Wärmemelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie</b> mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. Als Einzelmelder, optional funkvernetzt. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> <li>incl. Lithium-Batterie 9 V</li> <li>VdS in Übereinstimmung mit DIN EN 14604, DIN 14676, CE</li> <li>schnell ansprechender Temperaturfühler Auslösung 58°C</li> <li>Funkvernetzung mit optionalem Funkmodul IC-EI 600 MRF</li> <li>Drahtvernetzung bis zu 12 Melder</li> <li>Anbindung an z.B. TWG durch optionales Funkinterface.</li> </ul> <b>Montageempfehlung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachungsfläche: bis 30 m<sup>2</sup></li> <li>Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m</li> </ul> <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m</li> <li>Abmessungen D/H: 120 x 50 mm incl. Sockel</li> <li>Optional: EI-603C mit Alkali Batterie</li> </ul>	<b>54,60</b>
	<b>IC-EI 407-D</b> <b>102 407-001</b>	<b>Funk-Handauslösetaster EI 407</b> drahtlose Anbindung an das Ei-Funksystem. Für Innenmontage. Der Auslösezustand wird mechanisch und per LED angezeigt. Das Gerät besitzt keine Repeater-Funktion. <ul style="list-style-type: none"> <li>Piktogramm „brennendes Haus“</li> <li>Farbe: blau</li> <li>Betriebsspannung: 2 x 3 V-Lithiumbatterie (10 Jahre)</li> <li>Abmessungen B/H/T: 88 x 93 x 58 mm</li> </ul>	<b>70,10</b>

Stand: Februar 2016