



**Rauchwarnmelder**

**Rauch- und Wärmemelder batteriebetrieben, vernetzbar**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-EI 650</b> <b>102 650-001</b> <b>G 211 009</b>	<b>Rauchwarnmelder für Stand-alone Einsatz</b> 3-Volt-Lithium-Batterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre mit integrierter Sirene. Für trockene Räume als Einzelmelder. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melder: Streulicht-Rauchmelder</li> <li>• incl. 3 V Lithium-Batterie fest eingebaut</li> <li>• Standards: DIN EN 14604 / CE / DIN 14676 / VdS3131</li> <li>• Selbstüberwachung mit Fehleranzeige Batteriestatus</li> <li>• Überwachungsfläche: bis 60 m<sup>2</sup></li> <li>• Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m</li> <li>• Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m</li> <li>• Abmessungen D/H: 115 x 45 mm incl. Sockel</li> <li>• Schutzart: IP 20</li> </ul>	<b>34,70</b>
	<b>IC-EI 650 W</b> <b>102 650-063</b> <b>G 211 009</b>	<b>Rauchwarnmelder vernetzbar im Funknetzwerk</b> 3-Volt-Lithium-Batterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre. Wie vor, jedoch über das optionale Funkmodul EI600MRF vernetzbar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vernetzungsmöglichkeit per Funk max. bis zu 31 Geräte</li> <li>• Empfohlene Vernetzung: bis 12 RWM je Gruppe</li> </ul>	<b>45,40</b>
	<b>IC-EI 650 C</b> <b>102 650-000</b> <b>G 211 009</b>	<b>Rauchwarnmelder vernetzbar im Funknetzwerk und per Draht</b> 3-Volt-Lithium-Batterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre. Wie vor, jedoch zusätzlich auch per Draht vernetzbar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vernetzungsmöglichkeit per Draht max. bis zu 31 Geräte</li> <li>• Empfohlene Vernetzung: bis 12 RWM je Gruppe</li> </ul>	<b>48,00</b>
	<b>IC-EI 650 iW</b> <b>102 650-663</b> <b>G 211 009</b>	<b>Rauchwarnmelder vernetzbar im Funknetzwerk</b> 3-Volt-Lithium-Batterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre mit integrierter Sirene. Für trockene Räume als Einzelmelder. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. Integrierter Mikroprozessor. Funkvernetzbar über das optionale Funkmodul EI600MRF. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melder: Streulicht-Rauchmelder</li> <li>• incl. 3 V Lithium-Batterie fest eingebaut</li> <li>• Standards: DIN EN 14604 / CE / DIN 14676 / VdS3131</li> <li>• Selbstüberwachung mit Fehleranzeige Batteriestatus</li> <li>• AudioLINK Funktion (Melderinformationen via Smartphone)</li> <li>• Diagnosefunktion Fehlerprognose (Rauchkammer und Batterie)</li> <li>• Ereignisspeicher (24h- und Langzeit Memory)</li> <li>• Komfort Identifikation</li> <li>• Verschmutzungskompensation</li> <li>• Vernetzungsmöglichkeit per Funk max. bis zu 31 Geräte</li> <li>• Empfohlene Vernetzung: bis 12 RWM je Gruppe</li> <li>• Überwachungsfläche: bis 60 m<sup>2</sup></li> <li>• Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m</li> <li>• Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m</li> <li>• Abmessungen D/H: 115 x 45 mm incl. Sockel</li> <li>• Schutzart: IP 20</li> <li>• optional: plus Drahtvernetzung und als Stand-Alone Gerät</li> </ul>	<b>46,10</b>
	<b>IC-EI 603</b> <b>TYC</b> <b>102 603-001</b>	<b>Wärmemelder vernetzbar im Funknetzwerk</b> mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. Optional funkvernetzbar. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. Drahtvernetzbar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• incl. Lithium-Batterie 9 V / 2000 mAh</li> <li>• Batterielebensdauer: mind. 10 Jahre</li> <li>• Standards: DIN14604 / CE /</li> <li>• Zulassung: BS 5446-2:2003</li> <li>• schnell ansprechender Temperaturfühler Auslösung 58°C</li> <li>• Funkvernetzung mit optionalem Funkmodul IC-EI 600 MRF</li> <li>• Vernetzung bis zu 12 Melder</li> <li>• Überwachungsfläche: bis 30 m<sup>2</sup></li> <li>• Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m</li> <li>• Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m</li> <li>• Abmessungen D/H: 115 x 55 mm incl. Sockel</li> <li>• optional: als Stand-Alone Gerät</li> </ul>	<b>57,40</b>

Stand: März 2019